



Fiche d'information produit :

Peinture Signalisation Danger & Peinture Signalisation Danger Antidérapante 2.5L & 5L

Jaune
Sécurité

Bien que l'échantillon de couleur présenté a fait l'objet d'une grande attention, aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude de la couleur proposée.



FORMULE POLYURÉTHANE RÉSISTANTE ET BRILLANTE POUR LES SURFACES EN BÉTON ET SIMILAIRES.

La Peinture Signalisation Danger Floorsaver est disponible en jaune vif et convient parfaitement pour le marquage de lignes internes et externes, le hachurage et la mise en évidence des bordures de trottoir, des nez de marche, des piliers et des obstacles sur le lieu de travail.

- Améliorer la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur
- Polyuréthane résistant en emballage unique
- Application facile au pinceau ou au rouleau
- Une seule couche suffit normalement
- 2,5 l permettent de couvrir 20 m² par couche
- 5 l permettent de couvrir 40 m² par couche
- Convient au béton brut, aux peintures existantes bien adhérentes, à la maçonnerie et à la plupart des surfaces métalliques

VOICI COMMENT L'UTILISER :

Étape 1 - Préparation :

- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière.
- Si vous l'utilisez comme marqueur de ligne ou pour peindre une bordure ou un obstacle mineur (plutôt que de peindre une plus grande surface), nous recommandons de nettoyer votre sol à l'aide d'une brosse dure ou métallique et de balayer la poussière. La graisse ou l'huile peut être éliminée à l'aide du Nettoyeur Sol Floorsaver.
- Pour les grandes surfaces : lavez le béton nu et raisonnablement propre avec le Décapant Béton Floorsaver afin de nettoyer et lisser la surface. Nettoyez les sols gras ou déjà peints avec le Nettoyeur Sol Floorsaver, en grattant la peinture décollée, la poussière ou la saleté. Le béton neuf doit être âgé d'au moins 2 mois et toujours lavé avec le Décapant Béton Floorsaver afin de réduire l'alcalinité.

Étape 2- Réparations :

- Comblez les petits trous et fissures en surface à l'aide du Mortier multi-usages Floorsaver.

Étape 3 - Application :

- Vérifiez que la surface est sèche avant la mise en peinture et que la température atteint au minimum de 15 °C.
- Le béton ou les surfaces similaires doivent être suffisamment poreux pour que le produit puisse y pénétrer.

- Si vous utilisez un pinceau, une seule couche devrait suffire, mais si vous l'utilisez sur un sol déjà peint plus foncé, ou si vous appliquez le produit au rouleau, prévoyez deux couches pour obtenir une couleur unie. Laissez agir pendant 16 heures (à 15-20 °C) avant d'appliquer la deuxième couche. La deuxième couche doit être appliquée dans les 5 jours suivant la première couche.
- Si vous utilisez la Peinture Signalisation Danger Antidérapante Floorsaver, versez la petite boîte d'Agrégats Antidérapants dans la boîte et remuez soigneusement à l'aide d'une latte de bois ou d'un ustensile similaire. Utilisez la totalité de la boîte d'agrégats pour le conditionnement de 5 l et la moitié pour le conditionnement de 2,5 l.
- Nettoyez le matériel avec du White Spirit.

TEMPS DE SÉCHAGE :

SEC AU TOUCHER	10 heures à 15 °C - 20 °C
TRAFFIC LÉGER	24 heures à 15 °C
UTILISATION COMPLÈTE	36 heures à 15 °C - 20 °C

DURÉE DE CONSERVATION :

12 mois, si emballage fermé et à l'abri du gel.

SÉCURITÉ :

- Des fiches de données de sécurité sont disponibles.
- Les étiquettes des produits fournissent des informations générales en matière de sécurité.

COMMANDE :

Veillez commander directement chez nous en ligne avec une carte de débit ou de crédit. Nous voulons que vous preniez plaisir à utiliser nos produits et que vous obteniez un excellent résultat. Si vous avez des remarques, envoyez-nous un e-mail à l'adresse info@floorsaver.fr.