



Fiche d'information produit :

Peinture imperméable pour toiture 5kg



IMPERMÉABILISE ET PROTÈGE VOTRE TOITURE.

La peinture imperméable pour toiture Floorsaver est un revêtement fabriqué à partir de bitume renforcé par du caoutchouc et des fibres. Cette composition lui confère une flexibilité que les revêtements bitumineux ordinaires n'ont pas. Par conséquent, il s'agit d'un revêtement qui ne s'affaissera pas sous les mouvements et les fléchissements naturels de la toiture. Il peut être utilisé pour stopper les fuites en cas d'urgence ou pour recouvrir et prolonger la durée de vie des toitures existantes.

- Revêtement pour toiture épais et flexible qui protège des intempéries
- Application en une seule couche, à haut pouvoir couvrant
- Application sur le feutre pour toiture, les tôles de toiture (poreuses) de type amiante, les tôles ondulées, le béton et les tuiles
- Peut être utilisé sur des surfaces humides comme réparation d'urgence
- Peut être mélangé à du sable pour combler les trous, les fissures et les fentes
- Application facile au pinceau ou au rouleau
- La finition noire s'atténue progressivement jusqu'à devenir grise
- Prolonge la durée de vie de votre toiture
- La température minimale d'application est de 5 °C

VOICI COMMENT L'UTILISER :

Étape 1 - Préparation :

- La préparation est minime. Balayez les éventuelles mousses, algues ou saletés. En cas d'infestation fongique importante, utilisez un fongicide et rincez.
- Vous pouvez utiliser la peinture imperméable pour toiture Floorsaver sous la pluie comme réparation d'urgence. Pour les réparations à long terme, la surface doit être aussi sèche que possible. Lors de l'application sur de grandes surfaces, nous recommandons que ces dernières soient sèches, car l'humidité emprisonnée peut retarder le séchage.

Étape 2 - Réparations :

- Les trous, les fissures et les fentes peuvent être comblés à l'aide de la peinture imperméable pour toiture mélangée à du sable sec pour former un mortier rigide. Apprêtez la surface à réparer avec une couche de peinture imperméable pour toiture, puis appliquez le mortier à la truelle.

Étape 3 - Application :

- Il n'est pas nécessaire de remuer.
- Il est plus facile d'utiliser un pinceau, mais il est possible d'utiliser un rouleau sur les surfaces plates et feutrées ou sur le béton plat.
- L'objectif est d'utiliser 1 kg pour 1 m².
- Nettoyez le matériel avec du White Spirit.
- Le temps de séchage est d'environ 24 heures.

CONSEIL :

- Si le toit comporte des zones « suspectes », comme des chevauchements de panneaux ou des joints feutrés, mais que vous avez l'intention de recouvrir tout le toit, nous recommandons de passer une bande de peinture imperméable pour toiture Floorsaver le long de la jointure, de la laisser sécher et de recouvrir tout le toit le lendemain.

NOUS DÉCONSEILLONS :

- L'application de peinture imperméable pour toiture sur le bois nu en vue de former un joint étanche.
- L'application sur des membranes de toiture en EPDM ou en caoutchouc similaire, car le produit peut ramollir le caoutchouc. Testez sur une petite surface en cas de doute sur l'adéquation du produit.
- L'application en cas de températures exceptionnellement élevées.

DURÉE DE CONSERVATION :

12 mois, si emballage fermé et à l'abri du gel.

SÉCURITÉ :

- Des fiches de données de sécurité sont disponibles.
- Les étiquettes des produits fournissent des informations générales en matière de sécurité.

COMMANDE :

Veillez commander directement chez nous en ligne avec une carte de débit ou de crédit. Nous voulons que vous preniez plaisir à utiliser nos produits et que vous obteniez un excellent résultat. Si vous avez des remarques, envoyez-nous un e-mail à l'adresse info@floorsaver.fr.