



Fiche d'information sur le produit : Peinture pour sol & Peinture pour sol Antidérapante

2.5L & 5L

Gris clair

Gris

Bien que nous attachions une grande importance à une représentation précise des couleurs, nous ne pouvons malheureusement pas éviter les écarts par rapport à la teinte originale en raison des différents réglages de l'écran ou de l'impression.



FORMULE POLYURÉTHANE PUISSANTE ET BRILLANTE POUR LES SOLS EN BÉTON.

Floorsaver Peinture pour sol fixe la poussière, vitrifie et protège les sols en béton à l'intérieur. Deux couches créent une surface brillante et facile à nettoyer. Cette peinture peut être appliquée sur du béton nu ou sur des peintures existantes bien adhérentes. En cas de recouvrement d'une peinture existante dans une teinte similaire, une seule couche suffit généralement.

- Améliore considérablement l'aspect du béton terne
- Suffisamment résistante pour les entrepôts, les ateliers et un usage courant
- Produit monocomposant - utilisez autant de peinture que nécessaire et remplacez simplement le couvercle si vous n'avez pas tout utilisé
- Facile à appliquer à l'aide d'un rouleau
- Pour les zones humides ou glissantes, optez pour Floorsaver Peinture pour sol Antidérapante
- Résiste aux déversements d'huile et de graisse
- Convient pour le béton et le bois
- 2,5 l suffisent pour couvrir jusqu'à 20 m² par couche
- 5 l suffisent pour couvrir jusqu'à 40 m² par couche

COMMENT L'UTILISER :

Étape 1 - Préparation :

- Lavez le béton nu, suffisamment propre avec Floorsaver Décapant Béton. La surface est ainsi nettoyée et rendue légèrement rugueuse. Nettoyez les sols gras ou récemment peints avec Floorsaver Nettoyant Sol. Enlevez la peinture écaillée, la poussière ou la saleté. Le béton neuf doit avoir au moins 2 mois et doit dans tous les cas être traité avec Floorsaver Décapant Béton afin de réduire l'alcalinité et d'éliminer tous les dépôts de ciment effrités ou détachés.

Étape 2 - Réparations :

- Remplissez les trous avec Floorsaver Mortier multi-usages.

Étape 3 - Application :

- Avant de peindre, assurez-vous que le sol est sec et que la température est d'au moins 15 °C.
- Mélangez bien la peinture.
- Ne pas diluer.
- Versez dans un bac à peinture.
- Peignez les bords avec un pinceau.
- Appliquez sur le sol à l'aide d'un rouleau, en faisant bien pénétrer le produit dans la surface. Le béton nu doit être suffisamment poreux pour que la première couche puisse pénétrer dans le sol.
- Si vous utilisez Floorsaver Peinture pour sol Antidérapante, versez

le contenu du petit pot d'Agrégats Antidérapants dans le pot de peinture et mélangez soigneusement avec une latte en bois ou un objet similaire. Pour 5 l, utilisez le pot entier d'Agrégats Antidérapants. Pour 2,5 l, utilisez seulement la moitié du pot.

- Nettoyez les outils avec du white spirit.

TEMPS DE SÉCHAGE :

DEUXIÈME COUCHE	16 heures à 15 °C - 20 °C. La deuxième couche doit être appliquée dans les 5 jours suivant l'application de la première couche.
SEC AU TOUCHER	10 heures à 15 °C - 20 °C
TRAFIC PIÉTON LÉGER	24 heures à 15 °C - 20 °C
UTILISATION COMPLÈTE	36 heures à 15 °C - 20 °C Assurez-vous que la peinture est complètement durcie avant une utilisation complète.

UTILISATION NON RECOMMANDÉE :

- Utilisation de ce produit dans les zones de stationnement de voitures (utilisez plutôt Floorsaver Peinture pour sol Époxy).
- Utilisation en extérieur.
- Application sur chapes liquides.
- Application sur du béton contaminé par de l'huile, de la graisse ou de la cire.
- Application sur du béton dur, lisse, très dense ou lissé à l'hélicoptère, dans lequel la peinture ne peut pas pénétrer. En cas de doute, versez un peu d'eau sur le sol et observez si elle est absorbée.

DURÉE DE CONSERVATION :

3 ans dans un récipient non ouvert. Le produit ne doit pas être exposé au gel.

SÉCURITÉ :

- Des fiches de données de sécurité sont disponibles.
- Les étiquettes du produit mentionnent des consignes de sécurité générales.